

Technische Spezifikationen vom SILVER Containern					
Die Standards für die Herstellung der Container sind 240 x 900 x 264 cm – 240 x 600 x 264 cm					
Technische Daten	Schneelast	50 kg/m ²	Außenwand in Einheit	0,35 (W/M ² K)	
	Windgeschwindigkeit	60 km/h	Dach in Einheit	0,30 (W/M ² K)	
	Tragfähigkeit des Rahmens	500 kg/m ²			
Übertragungssystem	Ober.- und Unterrahmen	Profil ST37 Stärke 2 mm, speziell gefertigt in der Rollmaschine.			
	Eckpfeiler	Stahlrohre 80 x 80 x 2 mm			
Dachkonstruktion	Sandwichplatten	Sandwichplatten Stärke 50 mm (0,40 mm RAL 9002 farbige Platte + EPS Dichte 16; Stärke 50 mm + 0,40 mm RAL 9002 farbige Platte).			
Außen- und Innenwand	System der Außenwand	Sandwichplatten Stärke 50 mm (0,40 mm RAL 9002 farbige Platte + EPS Dichte 16, Stärke 50 mm + 0,40 mm RAL 9002 farbige Platte)			
	System der Innenwand	Sandwichplatten Dicke 40 mm (0,40 mm RAL 9002 farbige Platte + EPS Dichte 16, Stärke 40 mm + RAL farbige Platte).			
	Höhe	2640 mm (Gesamthöhe)			
Boden	Rahmen	Profilplatte Stärke 2 mm, speziell gefertigt in der Rollmaschine + Rohrstruktur ST37 40x80x1,5 mm.			
	Bodenisolation	60 mm 16 Dichte EPS + 10 mm Metallblech			
	Schicht	Faserzementplatte Dichte 14 mm			
	Bodenbelag	PVC-Plane Stärke 2-3 mm			
Türen	Außentür	Tür Maß (Fläche)	900x2000 mm		
		Tür	Metallplatten Tür		
	Innentür	Tür Maß (Fläche)	800x2000 mm i. 900x2000 mm		
		Tür	Paneel Tür		
	Toilettentür	Tür Maß	700x2000 mm		
		Tür	Paneel Tür		
Fenster und Verglasung	Fensterstandards	PVC 97x100 cm			
	Maße Abwasserrohre	Abwasserkanäle 40*60			
	Glasstandard	4 x 16 x 4 Doppelverglasung			
Farbe	Außenfarbe	RAL 9002			
	Eckpfeiler- und Konstruktionsfarbe	7015 Grau			
Elektroinstallation	Kabel	Spannung 240 V (TSE-CE Zertifikat) Zertifikat des türkischen Instituts für Standards, 3x2,5; 3x1, 5 und x1,5 mm ² TTR.			
	Steckdosen und Schalter	Steckdosen und Schalter, Zertifikat vom türkischen Instituts für Standards.			
	Steckdosendrähte	TTR 3x2,5 mm ² (TSE-ISO-CE)			
	Beleuchtungskabel	TTR 3x1,5 mm ² (TSE-ISO-CE)			
	Sicherungen und Sicherungskästen	TSE Sicherungen mit 10,16,25 i 32 Amper, so wie Sicherungskästen mit 4,6,8 i 12.			
	Beleuchtung – Leuchten	Standardplatzierung	Decken Position		
		Sanitäräume	Decken-Armatur		
	*Bemerkung	*Es ist kein Sicherheitsschalter für die Elektrik vorhanden.			
		*Steckdose 240 V.			
		*Wenn Sie eine Heizung als Sonderausstattung wünschen, bitten wir um gesonderte Angabe bei der Angebotsanfrage.			
*Jede Heizung hat einen gesonderten Bedienungsschalter.					

Asia D.O.O.

18 Septembar bb
79240 KOZARSKA DUBICA, BIH, Vertrieb Stuttgart TEL: 0711-92539985



E-mail: stuttgart@fermendi.de
www.fermendi.de

Sanitärinstallation	Kaltwasserleitung	PPR-Rohr Durchmesser 20 mm (Φ20)	
	Abflussrohr	Abflussrohr	PVC Φ50 i Φ100
		Waschbecken	Wandwaschbecken 28x45 cm (CE-TSE)
		Waschbeckenhahn	Wand-Hahn (CE-TSE)
		WC	Plastik-Spülkasten, WC-Spülkasten
		Toilette	WC-Spülkasten
		Duschwanne (Basis einer Duschkabine)	Acryl-Duschwanne 80x80 cm
		Duschhahn	Wasserhahn für die Wanne.
		Waschbecken Armatur	Chrom Armatur mit Schrank 45x85 cm.
Garantiebedingungen	<p>Unsere Produktgewährleistung beträgt ein Jahr, im Falle, dass der Schaden durch Produktion.- oder Montagearbeiten entstanden ist. Im Falle eines Schadens werden wir den Käufer bitten, Nachweise und Bilder zur Reklamation zu senden, mit Bildern aus einer Entfernung von 30cm, 2 m und 10m, andernfalls wird der Kundenservice nicht eingeschaltet, auch nicht in der Garantiezeit. Nach einer vollständigen Schadensmeldung mit Bildern per E-Mail an stuttgart@fermendi.de, wird binnen 14 Tagen der Schaden kostenlos behoben. Schäden, die während des Transports oder durch die Verwendung des Containers entstehen, fallen nicht unter die Garantiegewährleistung.</p>		