

| Technische Spezifikationen vom SILVER Containern | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|
| Die Standards für die Herstellung der Container sind 240 x 900 x 264 cm – 240 x 600 x 264 cm | | | | |
| Technische Daten | Schneelast | 50 kg/m ² | Außenwand in Einheit 0,35 (W/M ² K) | |
| | Windgeschwindigkeit | 60 km/h | Dach in Einheit 0,30 (W/M ² K) | |
| | Tragfähigkeit des Rahmens | 500 kg/m ² | | |
| Übertragungssystem | Ober.- und Unterrahmen | Profil ST37 Stärke 2 mm, speziell gefertigt in der Rollmaschine. | | |
| | Eckpfeiler | Stahlrohre 80 x 80 x 2 mm | | |
| Dachkonstruktion | Sandwichplatten | Sandwichplatten 50 mm (0,40 mm RAL 9002 farbige Platte + EPS Dichte 16; Stärke 50 mm + 0,40 mm RAL 9002 farbige Platte). | | |
| Außen- und Innenwand | System der Außenwand | Sandwichplatten Stärke 50 mm (0,40 mm RAL 9002 farbige Platte + EPS Dichte 16, Stärke 50 mm + 0,40 mm RAL 9002 farbige Platte) | | |
| | System der Innenwand | Sandwichplatten Dicke 40 mm (0,40 mm RAL 9002 farbige Platte + EPS Dichte 16, Stärke 40 mm + RAL farbige Platte). | | |
| | Höhe | 2640 mm (Gesamthöhe) | | |
| Boden | Rahmen | Profilplatte Stärke 2 mm, speziell gefertigt in der Rollmaschine + Rohrstruktur ST37 40x80x1,5 mm. | | |
| | Bodenisolation | 60 mm 16 Dichte EPS + 10 mm Metallblech | | |
| | Schicht | Faserzementplatte Dichte 14 mm | | |
| | Bodenbelag | PVC-Plane Stärke 2-3 mm | | |
| Türen | Außentür | Tür Maß (Fläche) | 900x2000 mm | |
| | | Tür | Metallplatten Tür | |
| | Innentür | Tür Maß (Fläche) | 800x2000 mm i. 900x2000 mm | |
| | | Tür | Paneel Tür | |
| | Toiletentür | Tür Maß | 700x2000 mm | |
| | | Tür | Paneel Tür | |
| Fenster und Verglasung | Fensterstandards | PVC 97x100 cm | | |
| | Maße Abwasserrohre | Abwasserkanäle 40*60 | | |
| | Glasstandard | 4 x 16 x 4 Doppelverglasung | | |
| Farbe | Außenfarbe | RAL 9002 | | |
| | Eckpfeiler- und Konstruktionsfarbe | 7015 Grau | | |
| Elektroinstallation | Kabel | Spannung 240 V (TSE-CE Zertifikat) Zertifikat des türkischen Instituts für Standards, 3x2,5; 3x1, 5 und x1,5 mm ² TTR. | | |
| | Steckdosen und Schalter | Steckdosen und Schalter, Zertifikat vom türkischen Instituts für Standards. | | |
| | Steckdosendrähte | TTR 3x2,5 mm ² (TSE-ISO-CE) | | |
| | Beleuchtungskabel | TTR 3x1,5 mm ² (TSE-ISO-CE) | | |
| | Sicherungen und Sicherungskästen | TSE Sicherungen mit 10,16,25 i 32 Amper, so wie Sicherungskästen mit 4,6,8 i 12. | | |
| | Beleuchtung – Leuchten | Standardplatzierung | Decken Position | |
| | | Sanitärräume | Decken-Armatur | |
| | *Bemerkung | *Es ist kein Sicherheitsschalter für die Elektrik vorhanden. | | |
| | | *Steckdose 240 V. | | |
| | | *Wenn Sie eine Heizung als Sonderausstattung wünschen, bitten wir um gesonderte Angabe bei der Angebotsanfrage. | | |
| *Jede Heizung hat einen gesonderten Bedienungsschalter. | | | | |

Asia D.O.O.

18 Septembar bb
79240 KOZARSKA DUBICA, BIH, Vertrieb Stuttgart TEL: 0711-92539985



E-mail: stuttgart@fermendi.de
www.fermendi.de

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| Sanitärinstallation | Kaltwasserleitung | PPR-Rohr Durchmesser 20 mm (Φ20) | |
| | Abflussrohr | Abflussrohr | PVC Φ50 i Φ100 |
| | | Waschbecken | Wandwaschbecken 28x45 cm (CE-TSE) |
| | | Waschbeckenhahn | Wand-Hahn (CE-TSE) |
| | | WC | Plastik-Spülkasten, WC-Spülkasten |
| | | Toilette | WC-Spülkasten |
| | | Duschwanne (Basis einer Duschkabine) | Acryl-Duschwanne 80x80 cm |
| | | Duschhahn | Wasserhahn für die Wanne. |
| | | Waschbecken Armatur | Chrom Armatur mit Schrank 45x85 cm. |
| Garantiebedingungen | Unsere Produkte haben eine jährige Garantie für Schäden, die durch Produktion und Montage entstanden sind. Im Falle eines Schadens werden wir den Käufer bitten, Nachweise und Bilder zur Reklamation zu senden, mit Bildern aus einer Entfernung von 30cm, 2 m und 10m, andernfalls wird der Kundenservice nicht eingeschaltet, auch nicht in der Garantiezeit. Nach einer vollständigen Schadensmeldung mit Bildern per E-Mail an stuttgart@fermendi.de , wird binnen 14 Tagen der Schaden kostenlos behoben. Schäden, die während des Transports oder durch die Verwendung des Containers entstehen, fallen nicht unter die Garantiegewährleistung. | | |